



## Specyfikacja Ledvance LED Bulkhead Surface CIRCULAR 500 PS Stal Valkoinen 42W 3500lm - 830 Ciepła Biel | IP44

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247012                             |
| EAN              | 4099854042119                      |
| Kod Producenta   | 4099854042119                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |

### Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 42W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3500lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 83                                 |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Power factor    | >0.90                           |
| Rodzaj produktu | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Type of Fixture        | Profesjonalny           |
| Montaż                 | Natynkowe               |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy     |
| Stopień ochrony IP     | IP44                    |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule       |
| Operating Temperature  | -20 to +45              |
| Kolor Oprawy           | Biały                   |
| Obudowa                | Stal                    |
| Kolor bańki            | Biały                   |
| Seria                  | SURFACE CIRCULAR 500 PS |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 500 |
| Długość (mm)  | 500 |
| Wysokość (mm) | 105 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|