



Specyfikacja Noxion Retrofit Trunking  
Moduł Valkoinen 55W/62W/68W/75W  
13000lm 120D - 840-845-850-857-865  
CCT | 1500mm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 258624                                                              |
| EAN              | 8719157074810                                                       |
| Producent        | Noxion                                                              |
| Nazwa producenta | Nox Retrofit Lightline module 55W/62W/68W/75W max 13000lm 5CCT 120D |
| Gwarancja        | 7 lat na obudowę, 1 rok na baterię                                  |
| Żywotność (h)    | 100000                                                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                                                                            |
| Zamienne (W)              | 2x58                                                                                                |
| Moc (W)                   | 75W                                                                                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                                                                             |
| Ściemnianie               | Nie                                                                                                 |
| Jasny Kolor               | Biały                                                                                               |
| Kod Koloru                | 845 Chłodny Biały, 850 Chłodny Biały, 857 Chłodny Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne      |
| Kolor światła             | 4500 Chłodny Biały, 5000 Chłodny Biały, 5700 Chłodny Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                                                                  |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                                                                                 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 13000lm                                                                                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 175                         |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                         |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Liniowe systemy oświetlenia |

## Fixture Information

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Montaż                 | Łączenie trunkingowe |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)      |
| Stopień ochrony IP     | IP20                 |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli       |
| Obudowa                | Aluminium            |
| Kolor Oprawy           | Biały                |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                  |
| Seria                  | Econox               |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1470 |
| Szerokość (mm) | 65   |
| Wysokość (mm)  | 40   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|